

SELLADORES

Adhesivo multiusos para metal de poliuretano
052.840



Descripción

El sellador Vico 05284 es un adhesivo de poliuretano de aplicación directa y de un componente, tiene una excelente adherencia sobre vidrio y las uniones de carrocería, tanto en automóviles como en metales de uso industrial.

Características

1. Producto mono componente, de curado en presencia de humedad, no se descuelga en aplicaciones verticales.
2. Excelente elasticidad y adhesión inicial, alta resistencia de pegado.

3. Puede soportar cargas dinámicas de alta resistencia; sin flacidez mientras se interrumpe el pegado.
4. Buena adhesión sobre diversos sustratos como vidrio, aluminio, etc.
5. Pintable y pulible, con propiedades de aplicación excepcionales.
6. Sin corrosión en el material base, sin contaminación por penetración, poco olor volátil.
7. Producto anticorrosivo, sin contaminación por penetración.
8. Buena resistencia al envejecimiento y resistencia a la intemperie.

Aplicaciones Típicas

1. Utilizado para el pegado de alta resistencia tanto del vidrio y la carrocería de vehículos como de metales en general.

Tabla de Datos Técnicos

PROPERTY	STANDARD/UNITS	VALUE
Main raw material	-----	Polyurethane
Appearance	Visual inspection	Black, paste
Density	Gr/cc	1.20±0.05
Sagging	mm	0
Solid content	%	≥95
Tack free time	min	20~60
Curing speed	mm/ 24hrs	≥3.2
Hardness	Shore A	≥45
Break strength	MPa	≥6.0
Elongation at break	%	≥450
Shear strength	MPa	≥3.0
Tear strength	MPa	≥15
Low temperature properties	°C	No fracture in -45°C
Application temperature	°C	5~35
Service temperature	°C	-40~90; 120(short period < 8hrs)

All data above were tested under special conditions; storage conditions have a direct impact on the product's shelf life.

Instrucciones de Uso

Pistola de calafateo de émbolo manual o neumático.

Limpieza: limpie y seque todas las superficies eliminando materias extrañas y contaminantes como aceite, polvo, grasa, escarcha, agua, suciedad, selladores viejos y cualquier recubrimiento protector.

- Con cartucho

Corte la boquilla para obtener el ángulo requerido y el tamaño del cordón. Perfore la membrana en la parte superior del cartucho y atornille la boquilla. Coloque el cartucho en una pistola aplicadora y apriete el gatillo con la misma fuerza.

- Para salchichas

Sujete el extremo de la salchicha y colóquela en la pistola de aplicación (tipo cañón).

Atornille la tapa del extremo y la boquilla a la pistola de cañón.

Usando el gatillo extruya el sellador con igual resistencia.

- Atención de la operación

Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / la cara. Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de accidente o si no se siente bien, busque atención médica.

- Empaque y almacenamiento

Cartucho de 310 ml, 20 piezas por caja.

Salchicha 400ml / 600ml, 20pcs / cartón; 240 kg / tambor.

Cuando se almacena a 5 ~ 25 ° C, humedad ≤50% HR en los envases originales sin abrir, este producto tiene una duración de 12 meses desde la fecha de producción. Es muy posible que estos productos puedan exceder los 12 meses de vida útil.

Datos de Operación de Seguridad

Lea esta la información de la etiqueta cuidadosamente antes de la operación. Puedes obtener más información por medio de nuestros distribuidores autorizados en cada país.

Garantía y Responsabilidad

Todas las propiedades del producto y los detalles de la aplicación basados en la información suministrada se consideran confiables y precisos. Pero es importante que usted pruebe su propiedad y seguridad antes de la aplicación.

VICO no garantiza ningún otro tipo de aplicación fuera de la especificada. VICO solo es responsable de reemplazar o reembolsar si este producto es defectuoso dentro del período 30 días de garantía. VICO deja en claro que no será responsable de ningún accidente ocasionado por el uso del material dentro de las condiciones de uso acá recomendadas.