

SELLADORES

Adhesivo multiusos para metal de poliuretano

052.760 - 058.740



Descripción

VICO FLEX 058.740 color gris o 052.760 color blanco, es un adhesivo poliuretano de un componente con propiedades de sellado duraderas y elásticas.

Características

1. Se adhiere muy bien sobre diferentes tipos de superficies, como todo tipo de metal, madera, vidrio, poliuretano, epoxi, resina y material de recubrimiento, etc.
2. Adhesivo de un componente con fabulosa velocidad de curado rápida.

3. Excelente resistencia al agua, a la intemperie y al envejecimiento.
4. Excelente capacidad de resistencia al desgaste.
5. Pintable y pulible.
6. No hay fenómenos de hundimiento o flujo en 30 mm.
7. Excelente capacidad de extrusión, fácil para la operación conjunta rastrillada.

Aplicaciones Típicas

1. Utilizado principalmente para soldar costuras y sellar automóviles, vagones de ferrocarril, barcos, cámaras frigoríficas contenedores, bateas de vehículos de carga, etc.
2. Sellado a prueba de agua y polvo en contenedores refrigerados, construcción y tuberías.
3. Para reparación de carrocería de vehículos, refuerzos de aluminio y sellado de la carrocería.

Tabla de Datos Técnicos

PROPERTY	STANDARD/UNITS	VALUE
Main raw material	-----	Polyurethane
Color	Visual inspection	White/Gray
Density	Gr/cc	1.30±0.05
Volatile content	%	≤3
Extrusion rate	ml/min	≥80
Tack free time	min	20~60
Curing speed	mm/ 24hrs	3~5
Hardness	Shore A	50±5
Tensile strength	MPa	≥1.5 90
Elongation at break	%	≥300
Application temperature	°C	5~35
Shelf life	month	9

All data above were tested under special conditions; storage conditions have a direct impact on the product's shelf life.

Instrucciones de Uso

Pistola de calafateo de émbolo manual o neumático.

Limpieza: limpie y seque todas las superficies eliminando materias extrañas y contaminantes como aceite, polvo, grasa, escarcha, agua, suciedad, selladores viejos y cualquier recubrimiento protector.

- Con cartucho

Corte la boquilla para obtener el ángulo requerido y el tamaño del cordón. Perfore la membrana en la parte superior del cartucho y atornille la boquilla. Coloque el cartucho en una pistola aplicadora y apriete el gatillo con la misma fuerza.

- Para salchichas

Sujete el extremo de la salchicha y colóquela en la pistola de aplicación (tipo cañón).

Atornille la tapa del extremo y la boquilla a la pistola de cañón.

Usando el gatillo extruya el sellador con igual resistencia.

- Atención de la operación

Use ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos / la cara. Después del contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de accidente o si no se siente bien, busque atención médica.

- Empaque y almacenamiento

Cartucho de 310 ml, salchicha de 400 ml / 600 ml, 20 piezas / caja, 2 cajas / cartón. 240 kg / tambor

Cuando se almacena a 5 ~ 25 ° C, humedad ≤50% HR en los envases originales sin abrir, este producto tiene una duración de 12 meses desde la fecha de producción. Es muy posible que estos productos puedan exceder los 12 meses de vida útil.

Datos de Operación de Seguridad

Lea esta la información de la etiqueta cuidadosamente antes de la operación. Puedes obtener más información por medio de nuestros distribuidores autorizados en cada país.

Garantía y Responsabilidad

Todas las propiedades del producto y los detalles de la aplicación basados en la información suministrada se consideran confiables y precisos. Pero es importante que usted pruebe su propiedad y seguridad antes de la aplicación.

VICO no garantiza ningún otro tipo de aplicación fuera de la especificada. VICO solo es responsable de reemplazar o reembolsar si este producto es defectuoso dentro del período 30 días de garantía. VICO deja en claro que no será responsable de ningún accidente ocasionado por el uso del material dentro de las condiciones de uso acá recomendadas.